






















TECHNICAL PRODUCT DATA
TECHNISCHE PRODUKT DATEN
TECHNISCHE PRODUCT GEGEVENS

Glamour / Glitter

Type of manufacture	Herstellingsart	Productie methode	: Woven / Gewebt / Geweven	
Gauge	Teilung	Deling	: Reed 23 / Riet 23 / Riet 23	
Width	Breite	Breedte	: 400 cm	
Type of surface	Oberseitengestaltung	Poolaanzicht	: Loop pile / Schlingenpol / Lussenpool	 
Pile material	Nutzschicht	Poolmateriaal	: 30/70 Wool/Tencel - 30/70 Schurwolle/Tencel - 30/70 Scheerwol/Tencel	
Warp / Weft	Kette / Schuss	Ketting / Inslag	: Synthetic / Synthetisch / Synthetisch	
Secondary backing	Zweitücken	Rug	: PP fabric / PP Gewebe / PP weefsel	
Pile weight	Polgewicht	Poolgewicht	: 1125 g/m ²	ISO 8543
Total weight	Gesamtgewicht	Totaal gewicht	: 2400 g/m ²	ISO 8543
Pileheight	Polhöhe	Poolhoogte	: 2.0 mm	ISO 1766
Total thickness	Gesamttärke	Totaal dikte	: 6.8 mm	ISO 1765
Number of tufts or loops	Noppenzahl	Noppenaantal	: 35.000 /m ²	ISO 1763
Use classification Eichungsbereich Gebruiksclassificatie		23 Heavy domestic use 32 General commercial use	 	EN 1307
Suitability for use on stairs Treppeneignung Geschiktheid voor trappen		Occasional use		EN 1963 Test B
Castor chair suitability Stuhlrolleneignung Geschiktheid voor zwenkwielen		Occasional use	 Chairmat recommended Bodenschützmatte empfohlen Vloerplaat aanbevelen	EN 985 Test A
Antistatic behaviour Elektrostatische Ladung Electrostatisch gedrag		≤ 2.0 kV at 25 %RH		ISO 6356
Thermal resistance Thermische Wiederstand Thermische weerstand		0.10 m ² K/W		ISO 8302
Burning behaviour Brandverhalten Brandgedrag		Class Dfl	 Dfl-s1	ISO 11925-2 ISO 9239-1
Colourfastness to light Lichtechtheit Lichtechtheid		≥4		ISO 105 B02
Impact sound insulation Trittschalldämmung Contactgeluidsisolatie		Δ Lw ≥ 20 dB		EN 1307 Annex D
Luxury rating Komfort klasse Comfortklasse		Class LC2		EN 1307
Others Sonstige Overige		CE Class 3	     	EN 14041 NB 0336

pending

pending



Prodis label

QR Code Prodis